

Calciumchlorid



Vis sikkerhedsdatablad



Signalord

Faresætninger

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Generelt

Anvendelse af stoffet eller præparatet

Støvreduktion, fiskeopdræt, industri og olieindustri
Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

Førstehjælpsforanstaltninger

Generelt

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 38 63 61 72. Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.

Indånding

Ved åndedrætsbesvær eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

Hudkontakt

Ved irritation: Vask produktet af. Ved fortsat irritation: Søg læge.

Øjenkontakt

Ved kontakt med øjnene: Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand eller saltvand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søges lægehjælp. Fortsæt skylningen under transporten derhen.

Indtagelse

Hvis personen er ved bevidsthed, skyl og rens munden med vand og hold personen under opsyn. Giv ikke personen noget at drikke.
Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.

Generelle symptomer og virkninger


Irritative virkninger: Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hudkontakt, øjenkontakt eller ved indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener. Høje koncentrationer af støv kan forårsage hoste og generel irritation af luftvejene.
Støv kan forårsage mekanisk irritation af hud og øjne.

Anden information

Ikke relevant. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet.

Beskyttelsesudstyr

Symboler



Egnede tekniske kontroller

Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Egnet øjenbeskyttelse

Beskyttelsesbriller med sideskjold | EN ISO 16321-1

Egnede materialer

Nitrilgummi til beskyttelse mod mekanisk irritation. | STANDARD EN 420:2003 / EN 388:2003 / EN 388:2016 Neoprene/PVC/Nitril | >480 | 0,1 | EN374-2, EN421

Anbefalet udstyrstype

R | P2 | Hvid | EN143

Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.
Uegnede slukningsmidler: Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.

Brand- og eksplosionsfare

Brand vil udvikle tæt røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare.
Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb.

Brandslukningsprocedurer

Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Brandpersonel der udsættes for forbrændingsgasser/spaltningsprodukter, skal bruge luftforsynet åndedrætsværn. Bær brandbestandig/brandhæmmende beklædning.

Forholdsregler ved udslip

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til søer, åer, kloakker mv. Hold uautoriserede personer væk fra spildet

Oprensning

Fugt det spildte materiale med en vandforstøver ved risiko for støvdannelse under opsamling.
Rengøring foretages så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

Ansvarligt firma

Firmanavn

GC Rieber Minerals AS

OSLO

Land

Norge

Telefon

+47 23 03 50 90